

Hitachi PX-Duo Interactieve Overlay

Maak een plasma scherm direct interactief

Gebruik een plasmascherm als
interactief presentatiemiddel,
zonder schaduw of schittering



Door de Hitachi PX-Duo interactieve overlay op een Panasonic plasmascherm* te bevestigen, verandert deze direct in een interactief presentatiemiddel met haarscherpe resolutie. Dankzij de PX-Duo is uw plasmascherm met zowel de pen als uw vinger te bedienen!

De PX-Duo is verkrijgbaar in 50" en 65" beelddiagonaal en wordt geleverd inclusief de uitgebreide Starboard Software.

Met de software kunt u aantekeningen maken, zelfs over films of Powerpoint presentaties. Bovendien is het met de conferentiemodule mogelijk om live samen te werken met gebruikers van Hitachi interactieve systemen op andere locaties! Zo kunt u eenvoudig uw bestanden en presentaties met anderen delen.

Met de PX-Duo en de Starboard Software kan het plasmascherm door twee personen gelijktijdig gebruikt worden en zijn bepaalde functies beschikbaar voor bediening met beide handen (bijvoorbeeld zoomen)

Kortom, de PX-Duo biedt u een nieuwe dimensie van interactiviteit met perfect beeld!

* Overlay uitsluitend geschikt voor Panasonic TH-50PF10EK en TH65PF10EK

Dubbele inspiratie, onbeperkte mogelijkheden

HITACHI
Inspire the Next

Een blik op de PX-Duo:

Toepassingen

- Onderwijs
- Presentaties
- Vergaderingen
- Seminars
- Teleconferentie

Belangrijkste eigenschappen en mogelijkheden

- Eenvoudige bediening met functietoetsen aan de zijkant van het scherm.
- Presenteren met behulp van de krachtige Starboard Software
- Flexibiliteit door pen én vingerbediening
- 3 jaar garantie
- Voeding via USB kabel
- Leverbaar in 50" en 65"
- Overlay uitsluitend geschikt voor Panasonic TH-50PF10EK en TH65PF10EK monitoren.



Specificaties

PX-DUO-50

PX-DUO-65

Hardware specificaties

Modelnummer:	AH00201	AH00204
Invoermethodes:	Beeldsensor en infrarode technologie	
Verbinding met PC:	USB 1.1, 2.0	
Effectieve beelddiagonaal	50 inch (1106 mm (b) x 622 mm (h))	65 inch (1434 mm (b) x 807 mm (h))
Sample rate:	Ca. 100 punten/sec.	
Resolutie:	Ca. 0,05 mm	
Nauwkeurigheid:	Ca. 1,5 mm	
Gebruiksspecificatie:	5 – 35 Celcius, 20 – 80% vochtigheid zonder condensatie	
Afmetingen (alleen overlay) (mm):	1220 (l) x 845 (h) x 66 (b)	1556 (l) x 1041 (h) x 66 (b)
Gewicht (alleen overlay) :	Ca. 7 kg.	Ca. 9 kg.
Verpakkingsafmetingen (mm):	1320(l) x 980 (h) x 160 (b)	1674 (l) x 1175 (h) x 160 (b)
Verpakkingsgewicht:	Ca. 15 kg.	Ca. 19 kg.
Certificaten:	VCCI klasse B, FCC klasse B, CE, UL	

Verdere informatie:



HITACHI
Inspire the Next